
























# B Płytki diamentowe PCD

## PCD Płytki (Ujemne / Dodatnie)

	Płytki	Oznaczenie	Gatunek			Wymiary (mm)				Dostępne oprawki	Strona
			DP90	DP150	DP200	Okrąg wpisany	Grubość	Promień naroża	Wielkość otworu		
Toczenie	 80° Ujemna  (CNMX)	CNMM 120404		●		12.7	4.76	0.4	5.16	DCBNR/L, DCLNR/L MCKNR/L, MCLNR/L MCMNN, PCBNR/L PCLNR/L	B64 B80, B106 B80, B68 B69
		CNMM 120408		●		12.7	4.76	0.8	5.16		
		CNMM 120412				12.7	4.76	1.2	5.16		
Łamacze tokarskie	 55° Ujemna  (DNMX)	CNMX 120404				12.7	4.76	0.4	5.16	DDJNR/L, MDJNR/L MDNNN, MDQNR/L MDUNR/L, PDJNR/L PDNNR/L, PDSNR/L PDUNR/L	B65, B81 B81, B82 B106, B69 B70, B102 B103
		CNMX 120408				12.7	4.76	0.8	5.16		
		CNMX 120412				12.7	4.76	1.2	5.16		
Płytki tokarskie	 60° Ujemna 	TNMM 150404		●		12.7	4.76	0.4	5.16	MTENNS, MTFNR/L MTGNR/L, MTJNR/L PTFNR/L, PTGNR/L PTTNR/L, WTENN WTJNR/L, WTXNR/L	B84, B84 B85, B85 B74, B75 B75, B77 B77, B77
		TNMM 150408		●		12.7	4.76	0.8	5.16		
		TNMM 150412				12.7	4.76	1.2	5.16		
Oprawki do toczenia zewn.	 35° Ujemna 	TNMX 160404				9.525	4.76	0.4	3.81	MVJNR/L MVQNR/L MVUNR/L MNVNN	B85 B86 B106 B86
		TNMX 160408				9.525	4.76	0.8	3.81		
		TNMX 160412				9.525	4.76	1.2	3.81		
Wytaczaki	 80° Dodatnia 	CCMT 060202		●		6.35	2.38	0.2	2.8	SCACR/L SCLCR/L	B87 B87
		CCMT 060204		●		6.35	2.38	0.4	2.8		
		CCMT 060208				6.35	2.38	0.8	2.8		
System narz. HSK / KM	 80° Dodatnia	CPMT 09T304		●		9.525	3.97	0.4	4.4		
		CPMT 09T308		●		9.525	3.97	0.8	4.4		
		CPMT 09T312				9.525	3.97	1.2	4.4		
Wkładki ISO	 55° Dodatnia 	DCMT 080204				7.94	2.38	0.4	3.4	SDACR/L SDJCR/L SDNCN SDQCR/L SDUCR/L SDZCR/L	B87 B88 B88 B89 B117 B99
		DCMT 080208				7.94	2.38	0.8	3.4		
		DCMT 080212				7.94	2.38	1.2	3.4		
Oprawki Auto Tools	 90° Dodatnia  (SCMT)	DCMT 090304				9.525	3.18	0.4	4.4	SSBCR/L SSDCN SSKCR/L SSSCR/L	B89 B89 B90 B90
		DCMT 090308				9.525	3.18	0.8	4.4		
		DCMT 090312				9.525	3.18	1.2	4.4		
MSB	 60° Dodatnia  (TBGW)	TBGM 060102		●		3.97	1.59	0.2	2.8	STACR/L STFCR/L STFPR/L STGCR/L STTCR/L	B90 B90 B118 B91 B91
		TBGM 060104		●		3.97	1.59	0.4	2.8		
		TCMT 090201				5.56	2.38	0.1	2.5		
		TCMT 090202				5.56	2.38	0.2	2.5		
		TCMT 090204				5.56	2.38	0.4	2.5		
		TCMT 110201				6.35	2.38	0.1	2.8		
		TCMT 110202				6.35	2.38	0.2	2.8		
		TCMT 110204				6.35	2.38	0.4	2.8		
		TPGB 080204				6.35	2.38	0.4	2.4		
		TPGB 080208				6.35	2.38	0.8	2.4		
		TPGB 090204				5.56	2.38	0.4	2.5		
		TPGB 090208				5.56	2.38	0.8	2.5		
		TPGB 110304				6.35	3.18	0.4	3.3		
		TPGB 110308				6.35	3.18	0.8	3.3		
		TPGW 080202				6.35	2.38	0.2	2.4		
TPGW 080204				6.35	2.38	0.4	2.4				
TPGW 110302				6.35	3.18	0.2	3.4				
TPGW 110304				6.35	3.18	0.4	3.4				
TPGW 110308			●	6.35	3.18	0.8	3.4				
TPGT 160404				9.525	4.76	0.4	3.81				
TPGT 160408				9.525	4.76	0.8	3.81				
TPGT 110302				9.525	3.18	0.2	3.81				
TPGT 110304				6.35	3.18	0.4	3.4				

● : Pozycja standardowa ○ : Pozycja na zamówienie

**PCD Płytki** (Dodatnie)

	Płytki	Oznaczenie	Gatunki			Wymiary (mm)				Dostępne oprawki	Strona
			DP90	DP150	DP200	Okrąg wpisany	Grubość	Promień naroża	Wielkość otworu		
<b>VB</b> ○○ <b>VC</b> ○○  35° Dodatnia	 (VCMT)	<b>VBMT</b> 110302				6.35	3.18	0.2	3.4	SVABR/L SVHBR/L SVJBR/L SVQBR/L SVUBR/L	B91 B91 B92 B112 B113
		110304				6.35	3.18	0.4	3.4		
		110308				6.35	3.18	0.8	3.4		
		160402				9.525	4.76	0.2	4.4		
		160404				9.525	4.76	0.4	4.4		
		160408				9.525	4.76	0.8	4.4		
		160412				9.525	4.76	1.2	4.4		
		<b>VCMT</b> 110302				6.35	3.18	0.2	3.4		
		110304				6.35	3.18	0.4	3.4		
		110308				6.35	3.18	0.8	3.4		
		160404				9.525	4.76	0.4	4.4		
		160408				9.525	4.76	0.8	4.4		
		160412				9.525	4.76	1.2	4.4		
		<b>TP</b> ○○  60° Dodatnia		<b>TPGN</b> 090204				5.56	2.38		
090208						5.56	2.38	0.8	-		
110302						6.35	3.18	0.2	-		
110304					●	6.35	3.18	0.4	-		
110308					●	6.35	3.18	0.8	-		
160302						9.525	3.18	0.2	-		
160304						9.525	3.18	0.4	-		
160308						9.525	3.18	0.8	-		
<b>SP</b> ○○  90° Dodatnia		<b>SPGN</b> 090304			●	9.525	3.18	0.4	-	CSDPN CSKPR/L	B78 B79
		090308				9.525	3.18	0.8	-		
		120304				12.7	3.18	0.4	-		
		120308				12.7	3.18	0.8	-		

● : Pozycja standardowa ○ : Pozycja na zamówienie



Toczenie

Łamacze tokarskie

Płytki tokarskie

Oprawki do toczenia zewn.

Wytaczaki

System narz. HSK / KM

Wkładki ISO

Oprawki Auto Tools

MSB